

DC4

Cabine de séchage



CARACTÉRISTIQUES

- Meilleure circulation de l'air pour des temps de séchage plus courts.
- Construction flexible qui permet aux barres de suspension de glisser facilement vers l'avant pour faciliter l'accès aux vêtements ou vers le bas pour plus d'espace.
- Facile à installer. Le canal d'évacuation est relié au système de ventilation et l'air humide est évacué de la pièce.
- Tous les composants électriques sont placés sur le dessus, ce qui facilite l'entretien.
- Système d'accrochage extractible
- 3 températures : HAUTE, BASSE, ECO+
- Protection contre la surchauffe.



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Jusqu'à 0,1 kWh/kg



TEMPS DE SÉCHAGE COURT

Jusqu'à 42 minutes



SYSTÈME DE SUIVI DE L'HUMIDITÉ

mesure le niveau d'humidité toutes les secondes, afin de déterminer exactement le moment où les textiles sont secs

		DC4
Capacité de chargement	kg (lbs)	6(13,2)
Capacité de séchage	g/min*	25
Longueur de suspension	m (ft)	16(52,5)
DÉBIT D'AIR	m ³ /h	95
MOTEURS		
Ventilateur	m ³ /h	184
Entraînement	kW	0,038
Sortie de l'élément chauffant	kW	2,0
NIVEAU DE BRUIT	dB(A)	55
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		
Raccordement électrique		1N, 230V 50 - 60Hz
Energie	kWh/kg	0,10 - 1,20
Puissance totale	kW	2,038
ÉVACUATION	mm	100
DIMENSIONS		
Taille HxLxP	mm	1900x595x610
Poids net	kg	60

DC4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	595	610	1900	297	348	227	52	450	73	1674	31	39
	L	P	H									

