

FCI800



Sécheuse-repasseuse à cylindre chauffant

CARACTÉRISTIQUES

- Protection des doigts et bouton d'urgence pour plus de sécurité
- Refroidissement automatique
- Indication de la vitesse de repassage et de la température
- Moteur à variateur de fréquence
- Ventilateur surdimensionné pour une installation flexible
- Mode inversé possible

- Installation peu encombrante contre le mur est possible : retour avant

OPTIONS

- Pédale d'arrêt
- Table aspirante

ÉCRAN DE CONTRÔLE

- MCX- Microprocesseur facile à utiliser



GRANDE SURFACE DE CONTACT AVEC LE LINGE

sur un angle de 300° pour une grande capacité de repassage



RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA VITESSE DE REPASSAGE

en fonction de l'humidité résiduelle



SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA SURCHAUFFE

Pour une meilleure sécurité de vos opérations



FCI3186/800

DIAMÈTRE DU ROULEAU	mm	800
LONGUEUR UTILE DU ROULEAU	mm	3186
CHAUFFAGE		
Électrique	kW	75
Gaz	kW	110*
Vapeur	Kg	190
MOTEURS		
Rouleau	kW	0,9
Ventilateur	kW	2x0,55/0,75
CAPACITÉ DE REPASSAGE**		
Électrique	kg/h	195
Gaz	kg/h	195
Vapeur	kg/h	195
VITESSE DE REPASSAGE	m/min	3-15
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz, 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440-480V 3AC 60 Hz
DIMENSIONS		
H×L×P	mm	1985×4260×1915
Poids net (ÉL/G/V)	kg	2610 / 2480 / 2900
DONNÉES DE TRANSPORT		
H×L×P emballé	mm	2080×4380×2080
Poids brut (ÉL/G/V)	kg	2870 / 2740 / 3160

* G20, 20 mbar ** Selon ISO 9398-1

